

## FAST-FINISH MATT

Vernice spray trasparente opaca formulata con resine acriliche.  
Monocomponente, basso gloss, resiste agli agenti atmosferici.  
Indicata per interventi su superfici di piccole dimensioni.

### CARATTERISTICHE

- Brillantezza inferiore a 10 Gloss (glossmetro angolo 60°)
- Spessore 1 mano incrociata 15-20 micron

### SUBSTRATO:

- Basi opache all'acqua
- Basi opache a solvente (poliestere e acriliche)

Effettuare una prova in una zona nascosta per verificare la compatibilità con il substrato.

### APPLICAZIONE

Agitare la bomboletta in modo che la pallina giri vorticosamente per almeno 20 secondi.  
Si consiglia inoltre di agitare saltuariamente la bombola anche durante l'uso.  
Effettuare una prova in una zona nascosta per verificare la compatibilità con il substrato.

Spruzzare uniformemente da una distanza di 20-30 cm circa applicando una prima mano leggera.  
Dopo alcuni istanti applicare una seconda mano orizzontale seguita immediatamente da una terza mano verticale.

Dopo l'uso, è consigliabile spruzzare per 2/3 secondi con la bombola capovolta, per evitare l'otturazione dell'erogatore.

### TEMPO DI ESSICCAZIONE A 20°C

Fuori polvere 12 minuti

Asciutto al tatto 30 minuti

Asciutto in profondità 24 ore

*L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.*

\* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci